Ficha técnica

T06002 - V04 - 05-2023

ONDUCOBER® 95

Impermeable | Ventilación Cubierta | Ligereza | Fácil Instalación | Baja Pendiente | Resistente a impactos

Material / Aplicación

Placa destinada para la impermeabilización y acabado exterior de cubiertas inclinadas ligeras. (pdte. míni. 15%)

Placas compuesta por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termo-estables saturadas en asfalto a alta temperatura. La placa esta coloreada con pigmentos inorgánicos.

CE EN 534:2010 - Placas asfálticas onduladas para cubiertas. Categoría R DOP: 08-004 2020-06-20 Segun el CPR EU 305/2011

50% materiales reciclados



Características técnicas

Longtud	L	200 cm **
Ancho	w	95 cm**
Espesor	t	3 mm **
Altura de la onda	H	38 mm
Paso de onda	P	95 mm
Superfície total		1,9 m²
Peso		6,4 kg
Peso estándar por m²		3,4 kg/m²
Nº de ondas		10

**Tolerancia según norma UNE 14964

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS & FÍSICAS

Flexión bajo carga descendente	≥ 1400 N/m²
Resistencia al impacto	400 mm
Resistencia al desgarro	> 200 N
Impermeabilidad al agua	Cumple[1]
Proporcion de bitumen	> 40%
Homogeneidad	Cumple[2]
Absorción de agua	< 20%
Permeabilidad vapor de agua- ENISO 12572	No aplicable

[1] Sin caída de gotas de agua bajo la placa tras 48horas.
[2] Sin área mayor de 1 cm² son bitumen.

DURABILIDAD

Impermeab. agua tras envejecimiento	Cumple[1]
Resist. al desgarro tras envejecimiento	> 200 N
Coeficiente térmico	< 100.10-6 1/K

REACCIÓN AL FUEGO

Reación al fuego - EN 13501-1	E
Comport. al fuego externo - EN13501-5	Froof

Color

Rojo RAL 8015

Verde RAL 6007

Negro RAL 9005

Gris intenso RAL 7012

Instalación

Se requieren condiciones especiales. Referirse al manual de instalación

Embalaje y Almacenamiento

300 Ud/Palé - 150Ud/Palé
Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45ºC

Onduline Materiales de Construcción S.A.U.
Pol. ind. El Campillo Fase II, P. 12
48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPAÑA
T. Dpto. Técnico - 94 636 18 65
Email - tecnico-onduline@onduline.es

www.onduline.es

Onduline®
Sistemas ligeros de cubierta

Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.